

Многофункциональный сочлененный минипогрузчик MultiOne 8.5S

Технические параметры минипогрузчика MultiOne 8.5S:

Модель	MultiOne 8.5S
Двигатель	KOHLER KDI1903
Л.С.	50
Топливо	Дизель
Трансмиссия	Гидростатическая
Макс. Скорость	14 - 28 км/ч
Поток гидравлики	75 л/мин
Вылет стрелы	2,98 м
Опрокидывающая нагрузка*	1650 кг
Грузоподъемность **	1320 кг
Грузоподъемность при повороте ***	1100 кг
Отрывное усилие / 50 см	1700 кг
Тяговое усилие	2050 кгс
Давление на грунт	0,99 кг/см ²
Радиус разворота (внутренний/внешний)	825/2090 мм
Стандартные шины	26x12.00-12
Масса	1750 кг

Стандартная комплектация:

- Новый двигатель Turbo Common Rail Kohler (ЭТАП IIIВ - УРОВЕНЬ 4 Финал);
- ETC - электронное управление дроссельной заслонкой (экономия топлива);
- Система Hi-Flow;
- 4WD гидростатический привод всех четырёх колёс с пропорциональным сервоприводом;
- DBS (система динамической блокировки);
- Делитель крутящего момента;
- Телескопическая стрела с механизмом самовыравнивания;
- Мультифункциональный джойстик (11 операций);
- Многодисковый стояночный тормоз;
- Охладитель гидравлического масла;
- Гидравлический мультиконнектор;
- ROPS-FOPS Уровень I (система защиты от опрокидывания - система защиты от падающих предметов);
- ЖК-графический дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, свет обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов);
- 2 передних рабочих фары;
- Эргономичное полностью регулируемое сиденье с подвеской, подлокотниками и ремнем безопасности;
- 2 скорости;
- Радиально-поршневые высокоэффективные и сверхмощные колесные моторы.

* **Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен.**

** **Машина прямая, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен (80% опрокидывающей нагрузки).**

*** **Машина полностью повернута, с задним противовесом. Вес навесного оборудования включен**

Рабочие габариты модели MultiOne 8.5S

